

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ**

1.	Σύγχρονης τεχνολογίας	ΝΑΙ. Να αναφερθεί η χρονολογία πρώτης κυκλοφορίας
2.	Διαστάσεις (mm) και βάρος (kg)	Να αναφερθούν
3.	Τάση λειτουργίας	220 V /50 Hz
4.	Ικανότητα αναρρόφησης	50 lt/ min - μέγιστο κενό 85% περίπου
5.	Αντλία και κινητήρας, ικανής ισχύος για την επίτευξη των ανωτέρω	Να δοθούν στοιχεία. Να αναφερθεί ο τρόπος επίτευξης του κενού
6.	Να περιλαμβάνει δύο φιάλες ευρύστομες των 3 ή 4 λίτρ , με σύστημα εναλλαγής της χρήσης τους, εύκολης μεταφοράς και χρήσης, αποστειρώσιμες.	ΝΑΙ, να αναφερθεί
7.	Δυνατότητα σύνδεσης φιαλών και άλλων οίκων κατασκευής	ΝΑΙ
8.	Σύστημα προστασίας από υπερχείλιση-Φιαλίδιο υπερχείλισης	ΝΑΙ
9.	Σύστημα ασφαλείας για την προστασία του χρήστη και της συσκευής (φίλτρα κτλ)	ΝΑΙ, να περιγραφεί
10.	Εύκολος καθαρισμός και απολύμανση	ΝΑΙ
11.	Προσαρμοσμένη σε τροχήλατη βάση υψηλής ποιότητας κατασκευής	Με αντιστατικούς τροχούς και σύστημα πέδησης.
12.	Διάταξη ρύθμισης του επιθυμητού κενού από το ελάχιστο μέχρι το μέγιστο	ΝΑΙ
13.	Όργανο ένδειξης του επιτυγχανόμενου κενού	ΝΑΙ, ευκρινούς ανάγνωσης

**ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ**

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ