

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΥΓΡΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ GETINGE

Α. ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	
1. Να είναι συμπυκνωμένο, αλκαλικής σύστασης.	Ναι
2. pH διαλύματος	11-13 ± 0,5
3. Να είναι χαμηλού αφρισμού για εύκολο ξέβγαλμα	Ναι
4. Να περιέχει ένζυμα ώστε να διαλύει το βιολογικό φορτίο, σε μικρό χρόνο, από τα δύσκολα σημεία των εργαλείων	Ναι
5. Να μην είναι καυστικό, ερεθιστικό και επιβλαβές για τον χρήστη	Ναι
6. Να είναι φιλικό με το περιβάλλον	Ναι
7. Να μην είναι διαβρωτικό για τα εργαλεία	Ναι. Να κατατεθούν πιστοποιήσεις συμβατότητας κατασκευαστών
8. Να έχει CE mark	Ναι. Να κατατεθεί
9. Να έχει έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους	Ναι
10. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία	5 lt περίπου
11. Να δίνεται το κόστος διαλύματος έπειτα από την προτεινόμενη αραίωση για επίτευξη του καθαριστικού αποτελέσματος σε αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus)	Ναι
12. Να είναι συμβατό με το λαμπρυντικό χρήσης του πλυντηρίου.	Ναι
Β. ΥΓΡΟ ΛΑΜΠΡΥΝΤΙΚΟ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ	
1. Να είναι συμπυκνωμένο και να έχει στη σύνθεση του συστατικά ώστε να εξασφαλίζει γρηγορότερο στέγνωμα χωρίς στίγματα ακόμα και σε μη αγώγιμα υλικά	Ναι
2. Να έχει ελαφρά όξινο pH διαλύματος ώστε να ουδετεροποιεί και τα πιθανά αλκαλικά υπολείμματα του απορρυπαντικού	pH διαλύματος 4-5 ± 0,5
3. Να δίνεται η προτεινόμενη διάλυση σε αντίστοιχη αναφορά σε εμπορικά φυλλάδια (prospectus)	Ναι
4. Να έχει έγκριση του Γενικού Χημείου του Κράτους	Ναι
5. Να έχει σήμανση CE	Ναι. Να κατατεθεί
6. Να διατίθεται σε εύχρηστη συσκευασία έως 5 lt περίπου	Ναι
7. Να είναι συμβατό με το απορρυπαντικό χρήσης του πλυντηρίου	Ναι